

# DIAMOND

## DM-2A61IR

### 彩色紅外線防水攝影機

#### 特色 Features

- 採用 1/3" SHARP Color CCD
- DSP 數位處理
- 內建照度控制感應
- 35 顆紅外線 LED 投射距離可達 30 米
- 室內戶外日夜皆適用一體成型機
- 防水係數 IP66



#### 規格 Specification

型號	DM-2A61IR
攝像元件	1/3" SHARP CCD sensor
攝像圖素	NTSC : 510 ( H ) x 492 ( V ) ; PAL : 500 ( H ) x 582 ( V )
解析度	高於 420 條
白平衡	自動
逆光補償	自動
最低照度	0.2Lux / F2.0 ( 紅外線啟動 0 Lux )
信號/雜訊比	高於 48dB
電子快門	自動 Range : 1/ 50 ( 60 ) ~ 1 / 100,000 秒
增益控制	自動
防水係數	IP 66
伽瑪系數	0.45
鏡頭	可選 4.0 / 6.0 / 8.0mm (12mm 另訂)
同步方式	內同步
視頻輸出	1 Vp-p / 75 Ohms
IR LED	35 顆高亮度 LED
波長	850nm
投射距離	30 米( 視鏡頭及現場環境而改變)
使用電源	DC 12V
電源消耗	125mA IR OFF / 500mA IR ON
工作溫度	- 10°C to + 50°C
儲存溫度	- 30°C to + 60°C
尺寸	70 ( $\phi$ ) x 100 ( W ) mm

※ 規格如有變動，將不另行通知。